



BOLE EKS280/C1450 – D60

Új energiahatékony szervóhidraulikus fröccsöntő gép.

A gépen van robot.

GÉPSPECIFIKÁCIÓ MACHINE SPECIFICATION		MODEL: EKS 280
Fröccsegység / Injection Unit		C1450
Csiga típusa Screw type		B
Csiga átmérő Screw Diameter	mm	60
Csiga L/D arány Screw L/D Ratio	L/D	23
Fröccs. mennyisége (elméleti) Shot Volume (theoretical)	cm³	820
Fröccs. tömeg (PS) Injection Weight (PS)	g	754
Fröccs sebesség a levegőbe Injection Rate into air	cm³/s	276
Max. fröccs nyomás Injection Pressure	MPa	178
Fröccs. út Injection stroke	mm	290
Max. fröccs. sebesség Max. Injection Speed	mm/s	98
Csigázási sebesség Screw Speed	rpm	210

Záróegység / Clamp unit		
Záróegység Clamping Force	kN	2800
Szerszám max. nyitás Mold Opening Stroke	mm	580
Oszloponk közötti távolság Space between Tie Bars	mm x mm	660 x 610
Min. szerszám magasság Min. Mold Height	mm	240
Max. szerszám magasság Max. Mold Height	mm	680
Lapok közötti szabad távolság Max. distance Platen	mm	1260
Kidobási út Ejector Stroke	mm	190
Kidobó erő előre Ejector Force forward	kN	68
Kidobó erő hátra Ejector Force back	kN	44
Kidobó rudak száma Number of ejector bar	PC	13